

Handhabungshinweise CALOSTAT®

Platten aus CALOSTAT® sind einfach zu handhaben. Beachten Sie dabei folgende Hinweise:




ANLIEFERUNG

CALOSTAT® wird auf Paletten mit Kartonnage geschützt angeliefert. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter www.calostat.de unter dem Menüpunkt Produktinformationen herunterladen können. Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, dass die Platten nicht beschädigt werden, indem Sie den Karton gerade nach oben heben.



SCHNEIDEN MASCHINELL

Mit Kreismessern, Kreis- oder Bandsägen lassen sich Platten aus CALOSTAT® leicht und schnell auf das benötigte Maß zuschneiden. Wir empfehlen eine möglichst feine Zahnung oder Wellenschliff, um Staubbildung zu vermeiden.



SENKRECHT TRAGEN

Die Platten sollten immer senkrecht getragen werden. Zum Anheben die Platten zuerst einige Zentimeter vom Stapel schieben, um sie dann hochkant aufzustellen. So können Sie die Platten am oberen Rand fassen und einfach und sicher transportieren. Zum Ablegen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.




BOHREN

Jeder einfache handelsübliche Bohrer, auch Akkubohrer, eignet sich für das Bohren von Löchern in die Platten aus CALOSTAT®. Achten Sie auf eine geeignete Unterlage.



ECKEN UND KANTEN

Die Kanten und Ecken der Platten sind empfindlich. Anstoßen kann diese beschädigen. Die Platten sollten daher stets umsichtig transportiert und liegend gelagert werden.



AUSRÜSTUNG

CALOSTAT® ist ungiftig und unbedenklich für Mensch und Umwelt. Wir raten dennoch zur Persönlichen Schutzausrüstung wie im Sicherheitsarbeitsblatt empfohlen.



SCHNEIDEN MANUELL

CALOSTAT® kann mit normalen Cuttern geschnitten werden. Achten Sie auf eine rutsch- und schnittfeste Unterlage. Verwenden Sie eine geeignete Führung für einen geraden Schnitt.



VIDEO

Auf unserer Homepage finden Sie ein kurzes Video-Tutorial zur Handhabung von CALOSTAT®.